



## VISOR REMOTO

2021-05 Ver. 2


### MODELOS DR3/DR5/DR8

Indicadores de peso de gran tamaño



Visor Remoto tipo LED rojo, para conexión a indicadores de peso modelos matrix y equipos HOLBRIGHT por puerto serial RS232, disponible en tres tamaños de 3", 5" y 8", ideal para aquellas aplicaciones en donde se requiere visualizar el peso del indicador en un tamaño mayor.





## Especificaciones técnicas

CARACTERISTICAS	DR3	DR5	DR8
Indicadores compatibles	Gama MATRIX, TRUMAX Y HOLBRIGHT		
Display	De 5 dígitos y medio tipo LED rojo con 8,4cm de altura	De 5 dígitos y medio tipo LED rojo con 13cm de altura	De 5 dígitos y medio tipo LED rojo con 20cm de altura
Temperatura de Operación	-10 ~ 40 °C		
Máxima humedad	Máxima humedad: 85 %, humedad relativa (RH), no condensada		
Alimentación	110 VAC ± 10 % / 60Hz, con cable		
Carcasa	Lámina acerada		
Batería	NO		
Interface	RS232, en modo de transmisión continua		
Rata de baudios:	300 ~ 9600 (autodetección)		
Máxima distancia recomendada	15 m (indicador - visor remoto)		
Dimensiones	Largo (43cm), alto (18cm) y ancho (5cm)	Largo (67cm), alto (27.5cm) y ancho (6cm)	Largo (99cm), alto (32cm) y ancho (7,5cm)
Peso ( aproximado )	3kg	5kg	7kg

## Instalación

La conexión se debe realizar dependiendo del indicador que se conecte, ya que NO todos los indicadores manejan el mismo conector.

Luego de conectar el indicador el visor remoto automáticamente identificara la velocidad de baudios del indicador y reflejara lo que esta visualizando el indicador, si el indicador conectado no es el correcto o hay problemas de comunicación el visor solo realizara un test de display mostrando un conteo regresivo de los números de 0 a 9.

## Tipo de conectores

	8142	T3800	XK3190	CAS5010	MATRIX	HOLBRIGHT	TRUMAX
Conector	DB25	DB15	DB15	DB15	DB9	DB9	DB15
TXD pin	2	1	7	2	3	3	11
GND pin	7	3	8	7	5	5	10

\*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

